

Imprimantes / Scanners laser ROWE Série 4000 et 6000



Société Allemande, ROWE s'est imposée sur le marché des imprimantes laser grand format. La fiabilité, les performances, les prix pratiqués, le design font de ROWE un des leaders incontestés.

Les unités de recherche et de fabrication sont toutes situées en Allemagne.

Les nouvelles imprimantes laser ROWE de la série 4000 et 6000 bénéficient des toutes dernières innovations dont certaines exclusives à la marque.

La plus grande importance est donnée sur le plan ergonomique afin de rendre l'utilisation la plus simple et sécurisante possible comme par exemple : L'ASSISTANT D'INSERTION DE PAPIER ROWE.



RCS 4000 et RCS 6000

Double fonction : Imprimante et Scanner couleur 600 DPI.

Vitesse d'impression : jusqu'à 6m / min.

Les points forts



ASSISTANT D'INSERTION ROWE

Système de chargement du papier sans mandrin avec alignement automatique.
Simple, rapide et fiable, il suffit d'insérer le rouleau, d'appuyer aux extrémités et le tour est joué.



Le toner ROWE ECO est non toxique certifié par le LGA organisme indépendant.



Les produits ROWE sont certifiés « Energy Star ».
Très faible consommation d'énergie.

ERGOTEC

Système de tiroir novateur incluant :

- L'assistant d'insertion ROWE.
- Détection automatique de la largeur du rouleau (option).
- Détection automatique de la longueur restante de chaque rouleau etc...

ECO PRESS

Nouvelle technologie de fusion ROWE offrant une gestion efficace de l'énergie avec une qualité de fusion optimale.



RC 4000 et RC 6000 - Scanner couleur 600 DPI.



Support jusqu'à 30 mm d'épaisseur avec ajustement automatique



Lecteur de transparent avec système d'effacement du fond indésirable.



Grâce à la technologie CIS HIGHTECH, il est possible de générer des données très fines.



Deux sources lumineuses spéciales à technologie à lumière froide pour des résultats parfaits et sans ombres.



RS 4000 et RS 6000 imprimantes laser 600 DPI - Vitesse d'impression jusqu'à 6 m / min.



3ème rouleau en option sur version 4000.



3ème et 4ème rouleau en option sur version 6000.

**SILENCE
SYSTEM**

Les systèmes ROWE sont très silencieux, la ventilation et la fusion se coupent automatiquement en mode économie d'énergie.



Variante avec système intégré du pliage en ligne.
Impression, pliage et tri entièrement automatique sur un espace réduit.

Variante et solution ROWE

Série 4000 et 6000



ROWE Viewstation



Solution avec ROWE 721-4 – Plieuse en ligne



ROWE Staker



Imprimantes ROWE

	RS 4000	RS 6000	RCS 4000	RCS 6000
Technologie LED	■	■	■	■
Résolution 600 DPI	■	■	■	■
Vitesse d'impression	4	6	4	6
ROWE ergotec	■	■	■	■
Détection automatique de la largeur du rouleau	○	○	○	○
Affichage de la longueur restante	■	■	■	■
Assistant d'insertion du papier	■	■	■	■
Nombre de rouleaux automatiques en standard	2	2	2	2
Nombre de rouleaux optionnels	1	2	1	2
ROWE éco press	■	■	■	■
ROWE energy system	■	■	■	■
Sauvegarde des données	■	■	■	■
ROWE silence système	■	■	■	■
ROWE système de toner eco	■	■	■	■
Formats de sortie DIN A4 – DIN A0 et 914 mm de largeur Jusqu'à 32 m de long	■	■	■	■
Type de matériaux : normal, transparent, recyclable, fluorescent, film, vélin jusqu'à 110g/m ²	■	■	■	■
Sortie arrière	■	■	■	■
Sortie avant (pas de dépose pour sortie arrière)	○	○	—	—
Table de dépose gros volume	○	○	○	○
Émission de bruit en db				
mode veille	NS	NS	NS	NS
mode opération	52	52	52	52
Consommation Watt				
mode veille	23	23	23	28
mode opération	1250	1250	1450	1450
Alimentation sur secteur 230 v, 50/60 hz	■	■	■	■
Concentration d'ozone				
moyenne < 0,001 ppm				
max < 0,002 ppm				

Contrôleur d'impression ROWE

Contrôleur avec système d'exploitation intégré	■	■	■	■
Formats de fichier HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF, G2/G3/G4, CAL S 1 et 2, Calcomp 906/907	■	■	■	■
Postscript, niveau 2 et 3, pdf	○	○	○	○
Interfaces Ethernet, 10/100/1000 Mbits/s RJ 45	■	■	■	■
Protocoles réseau TC/IP, SPX, FTP, LPD	■	■	■	■
Détection automatique du format des données Sélection automatique du rouleau Rotation, positionnement, échelle automatique Mise en attente des fichiers par le contrôleur Mémoire bloc : un envoi, un processus, impression multiples Réception, traitement, impression simultanée	■	■	■	■

Gestion d'impression ROWE

PRINT MASTER transmission d'ordre multi utilisateurs Configuration imprimante et prévisualisation Mémoriser, rappeler et impression répétée des ordres	■	■	■	■
PRINT MASTER LT transmission d'ordre avec volume réduit	■	■	■	■
PRINT SPECIALS Édition tampon, texte en marge, couvertures, programmes de pliage.	○	○	○	○
COST CONTROL Gestion complète des frais	○	○	○	○

Environnement : Température recommandée: 20 – 27° humidité de l'air : 30 à 60 %

Dimensions : RS 4000 et 6000 : 1375 x 700 x 960 RCS 4000 et 6000 : 1375 x 750 x 1175
Poids : 279 Kg 284 Kg

Légende :

Équipement standard ■

Équipement optionnel ○

Non disponible –



Scanner ROWE

	RS 4000	RS 6000	RCS 4000	RCS 6000
Scanner intégré	■	■	—	—
Scanner indépendant	—	—	■	■
Technologie CIS HIGH TECH double éclairage	■	■	■	■
Résolution 600 DPI	■	■	■	■
1200 DPI	○	○	○	○
2400 DPI	—	○	—	○
Largeur utile 200 / 914 mm	■	■	■	■
Largeur support 200 / 965 mm Longueur min : 200 mm				
Longueur scan illimitée (limitée au disque dur)	■	■	■	■
Épaisseur de l'original jusqu'à 2 mm	■	■	■	■
Ajustement hauteur jusqu'à 30 mm	○	○	—	—
Mode : ligne, texte, ton gris, original sombre, calque bleu, transparent, photo	■	■	■	■
Tableau de commande avec masques de saisie	■	■	■	■
Table d'approvisionnement (aluminium / surface non adhésive)	■	■	■	■
Réglette réglable + ou - 40 mm	■	■	■	■
Entrée de l'original face vers le haut	■	■	■	■
Vitesse de scannage noir et blanc et ton gris m/min max	6	9	6	9
couleur m/min max	2,66	4	2,66	4
Aucun temps de réchauffement	■	■	■	■
Rejet automatique du document scanné	■	■	■	■
Détection du format automatique	■	■	■	■
Photocopie avec détection automatique du format	■	■	■	■
Multitasking	■	■	■	■
Recopie avec modification des paramètres	■	■	■	■
Zoom automatique 25 à 1000 %	■	■	■	■
Exposition automatique	■	■	■	■
Technologie de traitement d'image ROWE PRO LOGIC +	■	■	■	■
ROWE lecteur de transparents	○	○	—	—
Précision 0,1 % + / - 1 pixel	■	■	■	■
Tolérance 1:1 au dessous de 0,3 %	■	■	■	■
Traitement d'image : déplacement, alignement, miroir, inversion, réduction ou sélection de zones	■	■	■	■
Marquage des copies pour imprimante ROWE	■	■	■	■
Mode multiples copies de 1 à 999	■	■	■	■
Mode d'insertion feuille ou lots	■	■	■	■
Mémoire bloc jusqu'à 999 copies	■	■	■	■
Sélection de rouleaux manuel et auto	■	■	■	■
Réglage marge avant ou arrière et d'une coupure standard	■	■	■	■
Alimentation sur secteur 115 – 230 v, 50 / 90 hz	■	■	■	■
Consommation électrique mode veille	10	10	28	28
mode opératoire	200	200	1450	1450
Niveau de bruit non mesurable	■	■	■	■
Console ergonomique avec support écran	○	○	○	○
ROWE énergie système	■	■	■	■

Légende :

Équipement standard ■

Équipement optionnel ○

Non disponible —



ROWE Gestion du scannage

Logiciel pour la numérisation des documents	■	■	■	■
ROWE View (noir et blanc et ton gris)	■	■	■	■
ROWE édition Edit (noir et blanc et ton gris)	○	○	○	○
Destination document scanner Web par ftp Dossier réseau PC	■	■	■	■
Résolution sélectionnable à partir de 50 par DPI	■	■	■	■
Formats de données : TIFF (non compacté, Packbits, G3, G4 et LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG, PDF (non compacté, LZW et G4), CALS	■	■	■	■
Nomination des fichiers	■	■	■	■

ROWE Scan Color

Module scannage couleur avec driver imprimante jet d'encre	○	○	○	○
Autres drivers imprimante	○	○	○	○
ROWE Edit Colour traitement professionnel des scans	○	○	○	○

Dimensions : RC 4000 et 6000 : 1375 x 895 x 1160 RCS 4000 et 6000 : 1375 x 850 x 1170
Poids : 127 Kg 315 Kg

Légende : Équipement standard ■ Équipement optionnel ○ Non disponible –



125 Avenue Louis Roche – ZA des bases Noël
92238 GENNEVILLIERS Cedex
Tél : 01.46.88.71.71
Fax : 01.46.88.70.55

www.graph-image.com

SARL au capital de 115.000 €- Siret : 393 490 081 00030 – 393 490 081 RCS Nanterre – APE 516 G