

PLIEUSE OFF LINE ROWE FOLD 721



Plieuse OFF LINE ROWE FOLD 721

La plieuse Off Line ROWE FOLD offre la possibilité d'automatiser les travaux de pliage pour un rapport qualité / prix exceptionnel.

Cette plieuse permet le pliage longitudinal et transversal en une seule étape selon la norme DIN.

La manipulation n'exige aucune connaissance particulière.

Il suffit de sélectionner le programme de pliage, passer la copie sur la grande table d'approvisionnement en l'insérant le long du guidage, le reste se déroule automatiquement.

Le dessin est déposé dans l'empileur qui se trouve au côté de la machine.

Les points Forts :

- Pliage longitudinal et transversal automatique en une seule étape jusqu'à 2500 mm.
- Pliage longitudinal jusqu'à 6000 mm.
- Adaptée pour volume important.
- Résultat précis et parfait.
- Simple d'utilisation.
- Table d'approvisionnement de grande surface.
- Silencieuse.
- Compacte et ergonomique.
- Faible coût d'exploitation.

ROWEFOLD 721 : Specifications techniques

Conception :

Insertion des copies à plier par une table d'approvisionnement à grande surface

Vitesse de pliage :

18 m / min

6 programmes de pliages longitudinaux.

Exemples :

1 ^e largeur de pliage	198 mm
2 ^e largeur de pliage	210/180 mm
3 ^e largeur de pliage	210/185 mm
4 ^e largeur de pliage	210/190 mm
5 ^e largeur de pliage	210 mm
6 ^e largeur de pliage	210 mm uniquement pliage longitudinal

2 programmes de pliages transversaux.

Exemples :

1 ^e largeur de pliage	297 mm
2 ^e largeur de pliage	305 mm

Programmes de pliages librement définissables :

Largeur de pliage longitudinal de 140 mm à 225 mm
Largeur de pliage transversal de 297 mm à 305 mm

Performance de pliage :

Pliage longitudinal et transversal en une seule étape :
DIN et formats indéfinis avec une longueur de 390 à 2500 mm (pour 80 g/m²)

Seulement pliage longitudinal : jusqu'à 6000 mm

Options additionnelles :

Plus grand dépôt pour 50 dessins pliés DIN A 2 – DIN A 0

Poids de papier :

60 – 110 g/m²

Largeur d'opération :

960 mm

Emplacement :

env. 1,36 m²
Longueur 835 mm, largeur 1635 mm
avec empileur,
hauteur 1000 mm (incl. châssis)

Tension de réseau :

230 V, 1 N AC, 50/60 Hz, 350 VA

Courant nominal :

1,5 A

Poids net :

env. 180 kg

Sous réserve de modifications qui servent au progrès technique

Variante : PLIEUSE ON LINE ROWE FOLD 721- 4



125 Avenue Louis Roche – ZA des bases Noëls
92238 GENNEVILLIERS Cedex

Tél : 01.46.88.71.71

Fax : 01.46.88.70.55

www.graph-image.com

SARL au capital de 115.000 € - Siret : 393 490 081 00030 – 393 490 081 RCS Nanterre – APE 516 G